



Georg Kramp GmbH & Co.KG / Germany  
GKS-Perfekt / Hebe- und Transportsysteme - www.gks-perfekt.com

Max-Planck-Straße 32, 70736 Fellbach - sales@gks-perfekt.com  
Tel.: +49 (0)711 / 510981-0 - Fax: +49 (0)711 / 510981-90

Stand Juni 2018

## GKS-Rollentabelle / GKS-roller table

Art-Nr. / No.	Bezeichnung / description	Abm. / dim.	Achse / axle	Oberfläche / surface	Farbe / color	Traglast / load cap.	Verwendungsmöglichkeiten / possible use	kg lbs
10260	GKS®-perfekt	55-70	ø 20	Polyamid / polyamide	weiß / white	750 kg 1.653 lbs	F/L1 + RL2K + RAS 2,5	0,4 0,88
11820	GKS®-perfekt	55-70	ø 20	Polyurethan / polyurethane	rot / red	750 kg 1.653 lbs	F/L1 + RL2K + RAS 2,5	0,5 1,10
10014	GKS®-perfekt	75-66	ø 25	Polyamid / polyamide	weiß / white	625 kg 1.378 lbs	F/L2,5	0,35 0,77
10014.1	GKS®-perfekt (ballig/convex)	75-66	ø 25	Polyamid / polyamide	weiß / white	625 kg 1.378 lbs	RL1	0,35 0,77
10015	GKS®-alperfekt®	85-85	ø 25	Polyamid / polyamide	schwarz / black	750 kg 1.653 lbs	F/L3 + F/L6 + F/L9 + F/L12 + TL6/12 + RL2/4	0,85 1,87
10016	GKS®-perfekt Stahl	85-85	ø 25	Stahl / steel	silber / silver	750 kg 1.653 lbs	F/L3 + F/L6 + F/L9 + F/L12 + TL6/12 + RL2/4	2,8 6,17
11769	GKS®-alperfekt® PUR	85-85	ø 25	Polyurethan / polyurethane	grau / grey	1.000 kg 2.205 lbs	F/L3 + F/L6 + F/L9 + F/L12 + F/L18 + F/L25 + TL6/12 + RL2/4/5	0,89 1,96
10018	GKS®-alperfekt® premium	85-85	ø 25	Polyamid+Glasfaser / polyamide+glass fibre	weiß / white	1.200 kg 2.646 lbs	F/L18 + F/L18-v + F/L25 + RL5	0,85 1,87
10020	GKS®-perfekt Standard S	140-85	ø 25	Polyamid / polyamide	weiß / white	1.200 kg 2.756 lbs	HF/HL25 + RL3H / (seit Juli 2013 Rolle 10022 + Hülse)	2,2 4,85
10258	GKS®-perfekt Stahl	140-85	ø 35	Stahl / steel	silber / silver	2.500 kg 5.512 lbs	F/L20 + F/L30 + F/L40 + F/TL50 + F/L60 alt (old generation)	8,8 19,40
12007	GKS®-perfekt PUR G	140-85	ø 35	Polyurethan / polyurethane	grau / grey	1.700 kg 3.748 lbs	F/L20/TL20 + F/L30 + F/L40/TL40 + F/L60	5,15 11,35
10022	GKS®-perfekt Premium G	140-85	ø 35	Polyamid / polyamide	weiß / white	2.500 kg 5.512 lbs	F/L20 + F/L30 + F/L40 + F/TL50 + F/L60 alt (old generation) / Liftmobil K10	2,9 6,39
10023	GKS®-perfekt	200-116	ø 35	Polyamid / polyamide	schwarz / black	2.500 kg 5.512 lbs	F/L/TL40 (Ø 200)	6,5 14,33
10024	GKS®-perfekt	300-300	ø 80	Polyamid / polyamide	weiß / white	12.500 kg 27.558 lbs	F/TL100	22 48,50