



ТОРЦОВКА

ТОРЦОВКА



СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

DC25

Ø3 мм - 25,4 мм
Ø0,1" - 1"



www.axxair.com

Техническая спецификация Инструмент для торцовки труб

- Точная ручная подача с шагом 0,1 мм
- Лёгкий и компактный: масса 2,8 кг с аккумулятором

Привод

- Система быстрой смены QuiXS
- Аккумуляторный шуруповёрт 18 В
- Литий-ионная технология
- LED индикатор заряда батареи
- Поставляется с двумя аккумуляторами 18 В / 1,5 А-час и быстрозарядным устройством



Широкое открытие зажима для лёгкого позиционирования трубы



QuiXS: Замена инструментальной головки на зажимной патрон за несколько секунд



Дополнительно мы можем поставить пакет с инструментальной головкой DC65

Артикул	Расходные материалы	Принадлежности
DC25-P2 (230 В)	DC-OUT1: Режущие пластины TIALN HSS-E (10 шт.) DC-UOUT1: Режущая пластина TIALN HSS-E (1 шт.) DC-OUT2: Винт для крепления режущих пластин	DCM25-XX: Зажим XX мм для DC25 (1 комплект на диаметр)

ТОРЦОВКА



СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

DC65

ø3 мм - 63,5 мм
ø0,1" - 2,5"



Техническая спецификация
Инструмент для торцовки труб и резки
скоса кромки

- Точная ручная подача с шагом 0,1 мм
- Лёгкий и компактный: масса 7,1 кг с аккумулятором

Привод

- Система быстрой смены QuiXS
- Аккумуляторный шуруповёрт 18 В
- Литий-ионная технология
- LED индикатор заряда батареи
- Поставляется с двумя аккумуляторами 18 В / 3,0 А-час и быстрозарядным устройством



Широкое открытие зажима для лёгкого позиционирования трубы



QuiXS: Замена инструментальной головки на зажимной патрон за несколько секунд



Инструмент регулируется по диаметру трубы, обработка в течение нескольких секунд

Артикул	Расходные материалы	Принадлежности
DC65-G2 (230 В)	DC-OUT1: Режущие пластины TIALN HSS-E (10 шт.) DC-UOUT1: Режущая пластина TIALN HSS-E (1 шт.) DC-OUT2: Винт для крепления режущих пластин	DCM65A-XX: Зажимы для диаметров 1" - 2,5" для DC65 DCM65B-XX: Зажимы для диаметров 0,1" - 1" для DC65 DCM6525: Распорка для установки зажима DC25 на DC65 DC65-P300: Держатель инструмента 30° DC65-P450: Держатель инструмента 45°

* Резка скоса кромки возможна на всём диапазоне диаметров (0,1" - 2,5"); торцовка и резка скоса кромки в диапазоне диаметров 20 - 53 мм; макс. высота кромки 0,1".

ТОРЦОВКА



Ø3 мм - 63,5 мм
Ø0,1" - 2,5"



Техническая спецификация

Комплекты DC25 и DC65

AXXAIR предлагает комплекты, который сочетают в себе лучшее в торцовке в одном наборе.

- Дрель-шуруповёрт 18 В / 3,0 А-час со всеми принадлежностями
- Торцовочная головка DC25
- Торцовочная головка DC65

С помощью системы **QuiXS** вы можете заменять разные головки за несколько секунд.

DC25: лёгкий компактный инструмент, устанавливаемый на трубе.

DC65: торцовка и резка скоса кромки (дополнительно держатель инструмента) на рабочем столе и непосредственно на трубах (съёмная опора).



Широкое открытие зажима для лёгкого позиционирования трубы



QuiXS: Замена инструментальной головки на зажимной патрон за несколько секунд



Инструмент регулируется по диаметру трубы, обработка в течение нескольких секунд

Артикул	Расходные материалы	Принадлежности
DCPACK-G2 (230 В)	DC-OUT1: Режущие пластины TIALN HSS-E (10 шт.) DC-UOUT1: Режущая пластина TIALN HSS-E (1 шт.) DC-OUT2: Винт для крепления режущих пластин	DCM25-XX: Зажим XX мм для DC25 (1 комплект на диаметр) DCM65A-XX: Зажимы для диаметров 1" - 2,5" для DC65 DCM65B-XX: Зажимы для диаметров 0,1" - 1" для DC65 DCM6525: Распорка для установки зажима DC25 на DC65 DC65-P300: Держатель инструмента 30° DC65-P450: Держатель инструмента 45°

* Резка скоса кромки возможна на всём диапазоне диаметров (0,1" - 2,5"); торцовка и резка скоса кромки в диапазоне диаметров 20 - 53 мм; макс. высота кромки 0,1".



Ø3 мм - 25,4 мм
 Ø0,1" - 1"



Техническая спецификация

Инструмент для торцовки труб

- Точная ручная подача с шагом 0,1 мм
- Лёгкий и компактный: масса 4,0 кг

Привод

- Сетевой шуруповёрт 1100 Вт
- Двухскоростной редуктор с изменением скорости
- Лёгкая регулировка скорости вращения
- Защита от случайного пуска
- Лёгкий литой корпус из алюминиевого сплава



Широкое открытие зажима для лёгкого позиционирования трубы



Реверсивный инструмент HSS TIALN HIGH QUALITY (две режущие кромки)



Дополнительно мы можем поставить пакет с инструментальной головкой DC65

Артикул	Расходные материалы	Принадлежности
DC65-G2 (230 В)	DC-OUT1: Режущие пластины TIALN HSS-E (10 шт.) DC-UOUT1: Режущая пластина TIALN HSS-E (1 шт.) DC-OUT2: Винт для крепления режущих пластин	DCM25-XX: Зажим XX мм для DC25 (1 комплект на диаметр)



Ø3 мм - 63,5 мм
 Ø0,1" - 2,5"



Техническая спецификация
Инструмент для торцовки труб и резки скоса кромки

- Точная ручная подача с шагом 0,1 мм
- Быстрая регулировка режущих пластин, не требуется разборки
- Лёгкий и компактный: масса 7,1 кг
- Поддерживающая съёмная опора
- Возможна резка скоса кромки 30° и 45° с дополнительным держателем инструмента
- Торцовка и резка скоса кромки за одну операцию *

Привод

- Сетевой шуруповёрт 1100 Вт
- Двухскоростной редуктор с изменением скорости
- Лёгкая регулировка скорости вращения
- Защита от случайного пуска
- Лёгкий литой корпус из алюминиевого сплава



Широкое открытие зажима для лёгкого позиционирования трубы



Реверсивный инструмент HSS TIALN HIGH QUALITY (две режущие кромки)



Инструмент регулируется по диаметру трубы, обработка в течение нескольких секунд

Артикул	Расходные материалы	Принадлежности
DC65-M1 (110 В) DC65-M2 (230 В)	DC-OUT1: Режущие пластины TIALN HSS-E (10 шт.) DC-UOUT1: Режущая пластина TIALN HSS-E (1 шт.) DC-OUT2: Винт для крепления режущих пластин	DCM65A-XX: Зажимы для диаметров 1" - 2,5" для DC65 DCM65B-XX: Зажимы для диаметров 0,1" - 1" для DC65 DCM6525: Распорка для установки зажима DC25 на DC65 DC65-P300: Держатель инструмента 30° DC65-P450: Держатель инструмента 45°

* Резка скоса кромки возможна на всём диапазоне диаметров (0,1" - 2,5"); торцовка и резка скоса кромки в диапазоне диаметров 20 - 53 мм; макс. высота кромки 0,1".



Ø3 мм - 63,5 мм
 Ø0,1" - 2,5"



Техническая спецификация

Комплекты DC25-М и DC65-М


AXXAIR предлагает комплекты, который сочетают в себе лучшее в торцовке в одном наборе.

- Сетевой шуруповёрт 1100 Вт
- Торцовочная головка DC25
- Торцовочная головка DC65

С помощью системы **QuiXS** вы можете заменять разные головки за несколько секунд.

DC25: лёгкий компактный инструмент, устанавливаемый на трубе.

DC65: торцовка и резка скоса кромки (дополнительно держатель инструмента) на рабочем столе и непосредственно на трубах (съёмная опора).



Широкое открытие зажима для лёгкого позиционирования трубы



Реверсивный инструмент HSS TIALN HIGH QUALITY (две режущие кромки)



Инструмент регулируется по диаметру трубы, обработка в течение нескольких секунд

Артикул	Расходные материалы	Принадлежности
DCPACK-M1: Комплект DC25 + DC65 (110 В)	DC-OUT1: Режущие пластины TIALN HSS-E (10 шт.) DC-UOUT1: Режущая пластина TIALN HSS-E (1 шт.)	DCM25-XX: Зажим XX мм для DC25 (1 комплект на диаметр) DCM65A-XX: Зажимы для диаметров 1" - 2,5" для DC65 DCM65B-XX: Зажимы для диаметров 0,1" - 1" для DC65 DCM6525: Распорка для установки зажима DC25 на DC65 DC65-P300: Держатель инструмента 30° DC65-P450: Держатель инструмента 45°
DCPACK-M2: Комплект DC25 + DC65 (230 В)	DC-OUT2: Винт для крепления режущих пластин	

* Резка скоса кромки возможна на всём диапазоне диаметров (0,1" - 2,5"); торцовка и резка скоса кромки в диапазоне диаметров 20 - 53 мм; макс. высота кромки 0,1".





Расходные материалы

DC-OUT1: Режущие пластины TIALN HSS-E (10 шт.)
 DC-UOUT1: Режущая пластина TIALN HSS-E (1 шт.)
 DC-OUT2: Винт для крепления режущих пластин



Принадлежности

DCM25-XX: Зажим XX мм для DC25 (1 комплект на диаметр)

DCM65A-XX: Зажимы для диаметров 1" - 2,5" для DC65

DCM65B-XX: Зажимы для диаметров 0,1" - 1" для DC65

DCM6525: Распорка для установки зажима DC25 на DC65

DC65-P300: Держатель инструмента 30°

DC65-P450: Держатель инструмента 45°

Держатели для инструментов поставляются без режущих пластин



* Резка скоса кромки возможна на всём диапазоне диаметров (0,1" - 2,5"); торцовка и резка скоса кромки в диапазоне диаметров 20 - 53 мм; макс. высота кромки 0,1".

